

VK10 系列



	VK10-K85-16	VK10-K100-19	VK10-K120-16	VK10-K120-19	VK10-K120-19M
外形尺寸 (L*W*H)	455*640*460mm	455*640*460mm	455*640*460mm	455*640*460mm	475*640*460mm
重量	80KG	80KG	80KG	80KG	85KG
包装单元 最小尺寸	90mm	100mm	120mm	120mm	120mm
最高张紧力	3200N	3200N	3200N	3200N	4500N
带子种类	机用 PP、PET	机用 PP、PET	机用 PP、PET	机用 PP、PET	机用 PP、PET
带子规格	PP、PET: 宽 9-16mm 厚 0.6-0.8mm	PP: 宽 16-19mm 厚 0.8-1.35mm	PP、PET: 宽 9-16mm 厚 0.6-1.0mm	PP: 宽 16-19mm 厚 0.8-1.35mm	PP: 宽 16-19mm 厚 0.8-1.35mm
		PET: 宽 16-19mm 厚 0.7-1.35mm		PET: 宽 16-19mm 厚 0.7-1.35mm	PET: 宽 16-19mm 厚 0.7-1.35mm
送带速度	4.5m/s 和 2.5m/s 可选	4.5m/s 和 2.5m/s 可选	4.5m/s 和 2.5m/s 可选	4.5m/s 和 2.5m/s 可选	4.5m/s 和 2.5m/s 可选
焊接方式	热熔	热熔	热熔	热熔	热熔
驱动方式	3 个 AC 电机	3 个 AC 电机	3 个 AC 电机	3 个 AC 电机	3 个 AC 电机
总功率	0.9KW	0.9KW	0.9KW	0.9KW	0.9KW

VK10 系列打捆头设计符合德国和欧洲安全标准，其先进的电动控制和紧密的结构传动设计，奠定了其控制精准、耐用的基础，先进的热熔技术，使得其广泛应用于所有塑料包装场合。



上海將旭貿易有限公司

电话: 021-54778768

传真: 021-54777448

E-mail: cynthia@shjxpack.com

地址: 上海市青浦区徐泾镇徐祥路 158 号 1 栋 4 楼 B 区