

Titan Rundumreifung

Perfektionisten in der Handumreifung.

TITAN Hülsenumreifung

TITAN ist anders

Um Packstücke mit kleinen Auflageflächen sichern zu können, bietet TITAN die spezielle Geräteanwendung für den Bereich der sogenannten Rundumreifung.

Hier achten wir besonders darauf, dass das Verpackungsstahlband Ihr Produkt sicher umreift und somit die optimale Transport-sicherheit gewährleistet ist.

Manuelle Anwendungen

Hier legt TITAN besonderen Wert auf Mobilität. Mit unseren Handgeräten und einem dazu passenden Abroller können Sie überall Ihre Produkte perfekt sichern.

Hohe Standzeiten und perfektes Handling sind nur zwei wichtige Argumente für TITAN.

Hohe Spannkraft, optimale Verfügbarkeit

Besonders in der Schwerindustrie stellt man hohe Anforderungen an Spannkraft, Standzeit und die robuste Auslegung von Handumreifungsgeräten. Hier zeichnet sich die Pneumatik als perfektes Energiemedium aus, um diesen Anforderungen zu entsprechen.

Auch hier bietet TITAN die perfekte Lösung.



Titan HR 32 und HHA

Manuelle Umreifungsgeräte für Verpackungsstahlband.



Titan HR 32

Technische Daten

Stahlband	
Bandbreiten	19, 25, 32 mm
Banddicke	0,8 – 1,0 mm

Titan HHA

Technische Daten

Verschluss	Hülsenverschluss Einfachkerbung
Hülsentyp	Bandbreite 19 mm, RSK/RSL 19
	Bandbreite 25,4 mm, RSK/RSL 25
	Bandbreite 32 mm, RSK/RSL 32

Stahlband

Normalqualität		MEGABAND®	
Banddicke	0,8 – 1,0 mm	Banddicke	0,8 mm
Zugfestigkeit	bis 900 N/mm ²	Zugfestigkeit	bis 1.100 N/mm ²

